

INDÚSTRIA DE FUTURO

Roteiro para a Introdução dos Gases Renováveis no Setor Industrial Nacional

Concelho: Alandroal

Actividade: Fabricação de têxteis


Data: 11/07/2023

Geral

Análise Geral

Aqui estão representados os resultados gerais da sua simulação. A primeira linha corresponde às atuais emissões em termos de CO2 equivalentes dos seus combustíveis, que denominamos de cenário base. Em seguida, são apresentadas fontes de energia alternativas aos seus combustíveis, incluindo as emissões correspondentes e o impacto da descarbonização se estas fossem utilizadas nos seus equipamentos.

Cenário	Emissões (ton CO2/ano)	Descarbonização (%)
Base	0,57	-
Biometano	0,00	99,82
Hidrogénio	0,00	100,00
GN + Biometano 50 %	0,29	48,91
GN + H2 20 %	0,54	4,10
GN + H2 10 %	0,56	1,05




Análise Individualizada


Aqui são apresentados os consumos estimados do seu equipamento para diferentes combustíveis alternativos ao cenário base. Porém, é importante ressaltar que alguns resultados podem ser meramente ilustrativos, sendo necessário considerar outros fatores antes de tomar qualquer decisão.

Equipamento	Consumo Base	Unidade	Combustível	Consumo cenário (kWh/ano)	Combustível
Caldeira	2000	kWh/ano	Fuelóleo	1783,33	Biometano
				1783,33	Hidrogénio
				1783,33	GN + Biometano 50 %
				1783,33	GN + H2 20 %
				1783,33	GN + H2 10 %
				1783,33	Gás Natural
				1729,29	GPL
				1783,33	Nafta


Emissões Evitadas pelos Gases de Origem Renovável



Descarbonização por diferentes formas de Energia



Nafta



Cenário	Emissões (ton CO2/ano)	Descarbonização (%)
Base	0,57	-
Biometano	0,00	99,82
Hidrogénio	0,00	100,00
GN + Biometano 50 %	0,29	48,91
GN + H2 20 %	0,54	4,10
GN + H2 10 %	0,56	1,05

